

Low Voltage Fuse Bases Type OVP

Основи за високомощни предпазители тип ОВП

General information • Обща информация

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------|
| Type: | Тип | OVP ОВП |
| Class | Клас | Gg gL |
| Standard | Стандарт | IEC 60269-1 |
| Rated Voltage | Номинално напрежение | AC 315V, 400V, 500V, 690V |
| Rated frequency | Номинална честота | 50 Hz |

| Type Тип | Order No Каталожен № with metal с мет.основа | Order No Каталожен № with porcelain с порц.основа | Size Размер | Rated current Ном.ток | Dimensions Размери | | | | | | | | | | | Weight Тегло kg. | |
|-------------|---|--|----------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|----|----|------------------------|-------|
| | | | | | A | B | C | D | E | H | L | N | M | P | R | | T |
| | | | | | mm | | | | | | | | | | | | |
| OVP-00 160A | 4120160 | 4520160 | 00 | 160 | 56.5 | 84 | 59 | 7.5 | 30 | 115 | 100 | 20.5 | 8 | 0 | 25 | 2 | 0.165 |
| OVP-0 160A | 4110160 | 4510160 | 0 | 160 | 74 | 127 | 68 | 7.5 | 32 | 167 | 150 | 25 | 8 | 0 | 25 | 2 | 0.310 |
| OVP-1 250A | 4101250 | 4501250 | 1 | 250 | 80 | 150 | 84 | 11 | 50 | 200 | 175 | 25 | 10 | 30 | 25 | 2 | 0.520 |
| OVP-2 400A | 4102400 | 4502400 | 2 | 400 | 80 | 150 | 95 | 11 | 50 | 225 | 200 | 31 | 10 | 30 | 25 | 2.5 | 0.760 |
| OVP-3 630A | 4103630 | 4503630 | 3 | 630 | 80 | 150 | 102 | 11 | 50 | 250 | 210 | 40 | 12 | 30 | 25 | 3 | 0.940 |
| OVP-4 1250A | 4104125 | 4504125 | 4/4a | 1250 | 96.7 | 200 | 140 | 12 | 95 | 290 | 250 | 45 | 16 | 45 | 30 | 7 | 2.880 |

OVP

