

High Voltage Fuses VvPf Type

Високоволтови предпазители тип ВвПф

General information

Type:	VvPfe (outdoor) VvPfi (indoor)
Class	HV back-up
Standard	IEC 60 282-1
Pin strike	With and without
Application	indoor/outdoor, air and gas
Diameter of the contact	φ56 mm



Rated voltage Ном. напрежение	Rated current Ном. ток	Order № Каталожен №	Order № Каталожен №	Length Дължина	Diameter Диаметър	Breaking capacity Изкл. възможност	Min. breaking current Мин. изкл.ток	Resistance Съпротив- ление	Power Dissipation Загуба на мощност	Weight Тегло
kV	A	VvPfe	VvPfi	L, mm	D, mm	I1, kA	I3, A	R, mΩ	P, W	kg.
3/7.2	0.5	1007001	1107001	192	63	50	10	560	1	1.6
	2	1007002	1107002	192	63	50	15	340	3	1.6
	4	1007004	1107004	192	63	50	18	290	6	1.6
	6.3	1007006	1107006	192	63	50	25	220	10	1.6
	10	1007010	1107010	192	63	50	50	61	7	1.6
	16	1007016	1107016	192	63	50	63	38	11	1.6
	20	1007020	1107020	192	63	50	90	33	12	1.6
	25	1007025	1107025	192	63	50	105	27	12	1.6
	31.5	1007032	1107032	192	63	50	119	19	16	1.6
	40	1007040	1107040	192	63	50	137	11	22	1.6
	50	1007050	1107050	192	63	50	210	10	37	1.6
	63	1007063	1107063	192	63	50	255	7	46	1.6
	80	1007080	1107080	192	76	50	321	5	67	2.2
	100	1007100	1107100	192	76	50	420	4	86	2.2
	125	1007125	1107125	192	76	50	452	2.5	98	2.2
6/12	0.5	1010001	1110001	292	63	40	11	850	1	2.3
	2	1010002	1110002	292	63	40	17	585	2	2.3
	4	1010004	1110004	292	63	40	23	537	7	2.3
	6.3	1010006	1110006	292	63	40	32	405	10	2.3
	10	1010010	1110010	292	63	40	45	137	17	2.3
	16	1010016	1110016	292	63	40	61	96	40	2.3
	20	1010020	1110020	292	63	40	80	51	40	2.3
	25	1010025	1110025	292	63	40	101	48	48	2.3
	31.5	1010032	1110032	292	63	40	116	45	67	2.3
	40	1010040	1110040	292	63	40	145	26	70	2.3
	50	1010050	1110050	292	63	40	192	18	81	2.3
	63	1010063	1110063	292	63	40	315	12	93	2.3
	80	1010080	1110080	292	76	40	370	8	115	3.1
	100	1010100	1110100	292	76	40	420	7	158	3.1
	125	1010125	1110125	292	76	40	490	5	120	3.1
10/24	0.5	1020001	1120001	442	63	31.5	15	1120	2	3.4
	2	1020002	1120002	442	63	31.5	19.4	847	4	3.4
	4	1020004	1120004	442	63	31.5	38	610	11	3.4
	6.3	1020006	1120006	442	63	31.5	48	290	15	3.4
	10	1020010	1120010	442	63	31.5	55	277	28	3.4
	16	1020016	1120016	442	63	31.5	64	138	75	3.4
	20	1020020	1120020	442	63	31.5	82	85	77	3.4
	25	1020025	1120025	442	63	31.5	103	77	90	3.4
	31.5	1020032	1120032	442	63	31.5	125	82	120	3.4
	40	1020040	1120040	442	63	31.5	166	37	130	3.4
	50	1020050	1120050	442	63	31.5	240	32	149	3.4
	63	1020063	1120063	442	63	31.5	300	24	179	3.4
	80	1020080	1120080	442	76	31.5	380	9	196	4.5
	100	1020100	1120100	442	76	31.5	520	16.5	265	4.5
	125	1020125	1120125	442	76	31.5	770	7	350	4.5